

INFOBLATT - BAUSCHUTT



WAS DARF REIN?

- › Beton
- › Dachziegel
- › Erde, Sand
- › Fliesen
- › Keramik (ohne Amaturen), Porzellan
- › Kies, Steine, Ziegelsteine
- › Mörtel, Putz, Mauerwerk



WAS DARF NICHT REIN?

- › Asphalt, (Ri)Gips, Heraklith
- › Gasbeton, Ytong
- › Kaminabbruch
- › Alle nichtmineralischen Anteile (Folie, Plastik, Eimer, Holz, Papier, Styropor, Dachpappe, Mineralwolle und sonstige Dämmstoffe usw.)
- › Weiteres auf Anfrage

SONSTIGE HINWEISE:

- › Fehlbefüllungen verursachen zusätzliche Entsorgungskosten.
- › Bei einem Müllanteil über 5 % ist die komplette Ladung als Baustellenmischabfall einzustufen.
- › Überschreitet ein Teil 0,8m Kantenlänge, wird die Ladung als Bauschutt > 1m Kantenlänge eingestuft.
- › Alle Anlieferungen müssen frei von Schadstoffen sein und dürfen keine gefährlichen Abfälle, sowie Verunreinigungen wie z.B. Benzin, Öl oder Asbest usw. enthalten.

Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter!

09171 / 2558

info@von-randow.de